

DOSATORI AUTOMATICI
AUTOMATIC DOSING

GDP-P

PER IL MANTENIMENTO
DEI PRODOTTI LIQUIDI
IN UN BAGNO GALVANICO

FOR THE MAINTENANCE
OF LIQUID PRODUCTS
IN A GALVANIC BATH



da 1 a 4 contatori - da 1 a 4 pompe dosatrici
1 to 4 independent meters - 1 to 4 independent dosing

CARATTERISTICHE GENERALI

- Modelli da 1 a 4 contatori indipendenti tra loro
- Modulare da 1 a 4 pompe dosatrici indipendenti tra loro
- Regolazioni tempo per uscita pompa dosatrice
- Pannello di controllo a microprocessore con memoria dati in mancanza di tensione di rete
- Display grafico per visualizzazione contatori parziali e totali
- Conteggio somma correnti di due o più raddrizzatori
- Ingresso segnali di corrente optoisolati
- Versioni in cassetta o a distanza
- Collegabile a qualsiasi raddrizzatore

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Alimentazione 230V 50/60Hz monofase
- Ingresso segnale di corrente 60mV o 0-10V o 4-20mA
- Contatore parziale e totale in Amper/minuto o Amper/ora
- Display grafico visualizzazione 7 cifre
- Pompa dosatrice max 10 Atm
- Capacità pompa dosatrice da 1 a 10 lt/h
- Fusibili di protezione rete alimentazione e pompe dosatrici
- Dimensioni 350x250x200(h) Mod. GDP 1P-2P
- Dimensioni 405x500x200(h) Mod. GDP 3P-4P
- Peso Kg 7 Mod. GDP 1P-2P
- Peso Kg 12 Mod. GDP 3P-4P

OPTIONALS

- Modelli con più pompe dosatrici a richiesta del cliente

GENERAL FEATURES

- Models: 1 to 4 independent meters
- Modular 1 to 4 independent dosing pumps
- Adjustable time for output dosing pump
- Control panel with microprocessor, data memory in the absence of power supply
- Graphic display for viewing partial and total counter
- Counting current sum for two or more rectifier
- Input current signal opto-isolated
- Version in box or remote
- Connected to any rectifier

TECHNICAL FEATURES

- Power supply 230V 50/60Hz single-phase
- Input current signal 0-60mV or 0-10V or 4-20mA
- Amper-minute or Amper-hour partial or total counter
- 7 digits graphic display
- 10Atm max dosing pump
- 1 to 10lt/h dosing pump flow
- Fuses for power and dosing pumps protection
- Dimension 350x250x200(h) Mod. GDP 1P-2P
- Dimension 405x500x200(h) Mod. GDP 3P-4P
- Weight 7 Kg Mod. GDP 1P-2P
- Weight 12 Kg Mod. GDP 3P-4P

OPTIONALS

- Models with more dosing pumps at customer



Modello - Type	Ingressi - Input	Pompe - Pumps
GDP1-1P	1	1
GDP1-2P	1	2
GDP1-3P	1	3
GDP1-4P	1	4
GDP2-1P	2	1
GDP2-2P	2	2
GDP2-3P	2	3
GDP2-4P	2	4
GDP3-1P	3	1
GDP3-2P	3	2
GDP3-3P	3	3
GDP3-4P	3	4
GDP4-1P	4	1
GDP4-2P	4	2
GDP4-3P	4	3
GDP4-4P	4	4



Via De Gasperi 29 - 20020 Lainate (Mi)
Tel. +39 02 93301371 +39 02 9370714
Fax +39 02 9373266 info@giussani-srl.it
www.giussani-srl.it

